

TENEDORAS AUTOMÁTICAS



Máquinas de tendido para trabajo óptimo de corte

Optima 60kg	Maxima 100/200/300/500kg
<ul style="list-style-type: none">✓ Disponible en 180cm / 200cm / 220cm✓ Peso de rollo hasta 60kg✓ Diámetro máximo de rollo 60cm✓ Unidad de control Beckhoff✓ Software nuevo ALLCOMP✓ Tendido a partir de archivos de corte✓ Empalmes automáticos✓ Reporte de tendido y empalmes✓ Integración con soluciones Prime industry 4.0✓ Plataforma de operación✓ Cuna de cinta paralela con volteo automático✓ Mandos de la máquina de derecha a izquierda✓ Cortadora bidireccional con velocidad variable y elevación automática✓ Pantalla touch a color con dispositivo de autodiagnóstico✓ Control electrónico de tensión de tela✓ Alineación del orilla de tendido con uso de fotoceldas	<ul style="list-style-type: none">✓ Disponible en 180cm / 200cm / 220cm / 260cm✓ Plataforma de operador✓ Diámetro máximo de rollo 120 cm✓ Unidad de control Beckhoff✓ Nuevo software ALLCOMP✓ Tendido a partir de archivos de corte✓ Empalmes automáticos✓ Reporte de tendido y empalmes✓ Integración con soluciones Prime industry 4.0✓ Cuna de cinta paralela con volteo automático✓ Mandos de la máquina de derecha a izquierda✓ Cortadora bidireccional con velocidad variable y elevación automática✓ Pantalla touch a color con dispositivo de autodiagnóstico✓ Control electrónico de tensión de tela✓ Alineación del orilla de tendido con uso de fotoceldas✓ Tendido con y sin Catchers

- | | |
|---|---|
| ✓ Tendido con y sin Catchers | ✓ Programación de la longitud de dispersión en uno o varios pasos |
| ✓ Programación de la longitud de dispersión en uno o varios pasos | ✓ Máxima velocidad 100 m/min |
| ✓ Velocidad máxima 100 m/min | ✓ Capacidad de almacenar parámetros de tendido para cada tipo de tela |
| ✓ Capacidad de almacenar parámetros de tendido para cada tipo de tela | ✓ Separador automático de tela |
| ✓ Separador automático de tela | ✓ Sensor de seguridad |
| ✓ Sensor de seguridad | ✓ Sistema de afilado automático |

Matriz de opciones adicionales disponibles

Option	aero Optima	aero Maxima
Catcher movable	✓	✓
Enrollado al reverso	✓	✓
Catcher fijo	✓	✓
Zig zag	✓	✓
Accesorio para zig zag sin catcher (tejido de punta)	✓	✓
Accesorio para tela elastica	✓	✓
Rodillo alisador en espiral NO MOTORIZADO	✓	✓
Accesorio plano plegable	✓	✓
Accesorio tabular en rollo o plano plegado máx 40kg	✓	✓
Divisores para tabular; anchura diferente	✓	✓
Soportes externos para rodillo (Fuera de la cuna)	✓	✓
Kit para afilado automático de navaja (Hardware + Software)		✓
Dispositivo de corte industrial para alfombras		✓
Gran altura (para ovatta) 40cm		✓
Cuna grande (120cm)		✓
Cuchara completa		✓
Bandas dobles en la vista frontal de la cuna		✓
Cargador externo 100kg / 200kg	✓	✓
Sistema de movimiento de máquinas (MMS)	✓	✓
Sistema de movimiento de máquina con cargador	✓	✓